



Lector blueLINE para montaje tipo Mullion

RBH-M45-DNB Series

Lector tipo (Mullion) para montaje en marco de puerta, compatible con diferentes tipos de credenciales incluyendo credenciales móviles RBH.

RBH-M45-DNB SERIES

Descubre los lectores RBH-M45 Mullion Mount, la solución completa para control de acceso. Compatible con tarjetas Mifare o Desfire de 13.56MHz, con Bluetooth y NFC para credenciales móviles blueLINE. Salida Wiegand estándar de 50 bits o 34 bits para terceros. Compatible con OSDP 1.0 y 2.0, listos para interiores y exteriores con protección IP65. Seguridad y rendimiento en un solo dispositivo.



MiFare CSN

MIFARE SECTOR

DESFire EV1-3

Bluetooth - NFC

LED indicador tri color

Compatible con:



Funciona además con la mayoría de sistemas de otras marcas.

Especificaciones

Referencia	RBH-M45-DNB SERIES
Tipos de tarjetas	La mayoría de credenciales MIFARE (CLASSIC / PLUS / DESFire EV1, EV2 (EAL 5+), EV3 (EAL 5+)) Credenciales móviles blueLINE NFC y Bluetooth.
Comunicación	Wiegand - OSDP (Ver 1 y 2)
Dimensiones	3.87" X 2" X .75" (100mm X 51mm X 20mm)
Material de construcción	ABS
Rango de lectura	CSN: Tag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm) Sector: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) NFC: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) Bluetooth: 30ft (9.14mt)
Cableado Wiegand	500' (152m) max, 18 - 22 AWG, 6-7 Cable blindado
Cableado OSDP (Ver 1 y 2)	RS485: 4000' (1219m) max, 20 - 22 AWG, 1 par trenzado y blindado. Energía: 2000' (610m) max, 18 - 22 AWG 2 conductor trenzado
Temperatura	-40° F hasta +158° F (-40° C hasta + 70° C)
Color	Negro
Indicadores	LED Tri color, Tono simple
Frecuencia	13.56 MHz / Bluetooth
Cable de conexión	18 pulgadas (47 cm) Pigtail
Protección	IP-65
Peso	4.06 oz. (115 gr)
Energía	12 - 15 VDC @ 100 mA
Certificaciones	FC CE UL

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Órden:

RBH-M45-DNB-D para sector

RBH-M45-DNB-S para CSN

Con tecnología:







RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com