



Lector de huellas + pin blueLINE

RBH-BFR-350-DNB series

El lector de huellas dactilares con teclado, con tecnología MiFARE DESFire ahora compatible con credenciales móviles NFC y Bluetooth (blueLINE™)

www.rbh-access.com

RBH-BFR-350-DNB SERIES

EL lector de huellas con teclado RBH-BFR350 está completamente integrado con toda la plataforma RBH para un enroloamiento rápido y sencillo. El lector BFR-350 es compatible con las tecnologías más usadas actualmente, además de ser IP65 y tener gran variedad de opciones, su nueva actualización le permite ahora trabajar con todos los beneficios de las credenciales móviles blueLINE™.



OSDP V1 y V2

Múltiples opciones de verificación

Más de 9.500 plantillas

Rápida velocidad de emparejamiento

Compatible con credenciales móviles NFC & Bluetooth (BLE)





Integrado con:



Compatible con:



Especificaciones

Opciones de verificación	Credencial, huella, PIN, Credencial + PIN, Credencial + huella, PIN+huella, Credencial+PIN
Tiempo de verificación	Menos de 2 segundos (Modo de verificación 1:1)
Velocidad de autenticación	Menos de 4.0 segundos
Plantillas - Usuarios	9.500 - 4.750
Tecnología	DESFire (EV1, EV2 & V3) / Bluetooth / NFC
Lector integrado	SECTOR / CSN for MiFARE Classic / Plus / DESFire EV1/2/3 (RBH-BFR-350-DNB D para sector & RBH-BFR-350-DNB-S para CSN)
PC a lector / Panel a Lector	Ethernet (CAT5) / Wiegand (6 Cond. Shielded 18 AWG)
Información sobre comunicación	
Método de Comunicación	Wiegand, TCP/IP
Entorno de Comunicación	LAN / WAN
Interfáz Ethernet	10/100M Base-T, Auto Crossover
Rango de lectura	CSN: Tag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm) Sector: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) NFC: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) Bluetooth: 30ft (9.14mt)
Frecuencia	13.56 MHz / Bluetooth
Información física/electricidad	
Voltaje	DC 12~15 V, 1A
Temperatura	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Humedad	5% - 95% RH
Interruptor antisabotaje	Si
Dimensiones	160.2x 140.2 x 46.2 mm - (6.3 x 5.5 x 1.8 in)
Nivel de protección	IP-65
Peso	12 oz (340 gr)
Certificaciones	   Pendiente  Pendiente

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Órden:


RBH-BFR-350-DNB-D para sector
RBH-BFR-350-DNB-S para CSN



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com