



Lector con teclado blueLINE

RBH-NK86 Series

Lector blueLINE para montaje en caja de luz (Single Gang) con función de teclado y compatibilidad múltiples tipos de credenciales para un doble factor de autenticación.

www.rbh-access.com

RBH-NK86 SERIES

El lector RBH-NK86 para montaje en caja de luz (Single Gang), lee tarjetas y tags de 13,56mhz Mifare o Desfire. Lector multi propósito debido a su doble factor de autenticación (Pin + credencial) Compatible con OSDP 1.0 y 2.0 además de estar diseñados para su uso en interiores y exteriores ya que cuentan con protección IP-65.



MiFare CSN

MIFARE SECTOR

DESFire EV1-3

IP-65






Múltiples opciones de autenticación

Compatible con:



Funciona además con la mayoría de sistemas de otras marcas.

Especificaciones

Referencia	RBH-NK86 SERIES
Tipos de credenciales	La mayoría de credenciales MiFARE (CLASSIC / PLUS / DESFire EV1, EV2, EV3)
Comunicaciones	Wiegand - OSDP (Ver 1 -2)
Dimensiones	4.75" X 3.125" X .75" (119mm X 80mm X 20mm)
Material de construcción	ABS
Rango de lectura	CSN: Tag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm) Sector: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm)
Cableado Wiegand	500' (152m) max, 18 - 22 AWG, 6-7 Cable blindado
Cableado OSDP (Ver 1 -2)	RS485: 4000' (1219m) max, 20 - 22 AWG, 1 par trenzado y blindado. Energía: 2000' (610m) max, 18 - 22 AWG 2 conductor trenzado
Temperatura	-40° F hasta +158° F (-40° C hasta + 70° C)
Color	Negro
Notificación	LED Tri color, Tono simple
Frecuencia	13.56 MHz
Tipo de Conector	18 inch (47 cm) Pigtail
Nivel de protección	IP-65
Peso	5.29 oz. (150 gr)
Energía	12 - 15 VDC @ 100 mA
Certificaciones	    

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Orden:


RBH-NK86-D para sector
RBH-NK86-S para CSN



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com