

RBH ACCESS

Lector blueLINE para marco de puerta

RBH-M63 Series

Lector compacto multicredencial para interiores y exteriores,
compatible con credenciales físicas RBH

www.rbh-access.com

RBH-M63 SERIES

El lector RBH-M63, de perfil delgado para montaje en marco de puerta, lee tarjetas y llaveros cifrados MIFARE® y DESFire® de 13.56 MHz para ofrecer el más alto nivel de seguridad. De fábrica trae salida Wiegand de 50 bits, y también se puede pedir con salida de 34 bits para integrarlo con sistemas de terceros. Con la placa frontal opcional, la instalación es más rápida y precisa, y el lector queda listo para operar de inmediato.





*Placa frontal opcional para caja eléctrica sencilla



MIFare CSN/SECTOR

LED tricolor

DESFire EV1-3

Especificaciones

Referencia	RBH-M63 SERIES
Credenciales compatibles	La mayoría de credenciales MIFARE (Classic / Plus / DESFire EV1, EV2 (EAL5+), EV3 (EAL5+))
Comunicación	Wiegand y OSDP (v1 y v2)
Dimensiones	2" X 4.9" X .91" (51mm X 125mm X 25mm)
Carcasa	ABS
Rango de lectura	**CSN:** Llavero +1.5" (+38mm) - Tarjeta +2" (+50mm) **Sector:** Llavero+1" (+25mm) - Tarjeta 2" (+50mm)
Cableado Wiegand	Max 500' (152m) , 18 - 22 AWG, 6-7 cable blindado de 6 a 7 conductores
Cableado OSDP (v1 y v2)	RS-485: máx. 4000 ft (1219 m), calibre 20 a 22 AWG, 1 par trenzado blindado, multifilar Alimentación: máx. 2000 ft (610 m), calibre 18 a 22 AWG, 2 conductores multifilares
Temperatura de operación	-40 °F a +158 °F (-40 °C a +70 °C)
Color	Negro
Indicadores	LED tricolor y zumbador piezoeléctrico
Frecuencia	13.56 MHz
Conector	Cable de conexión (pigtail) de 18" (45 cm)
Grado de protección	IP-65
Peso	4.06 oz (115 g)
Alimentación	12 a 15 VDC @ 100 mA
Certificaciones	*En trámite*

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Sistemas de gestión de Control de Acceso:

Compatible con sistemas de gestión y administración de control de acceso RBH Access

- **AxiomXa**
- **AxiomCLOUD**
- **AxiomV**
- **Integra32**

**Compatible con la mayoría de sistemas de gestión de terceros

Como ordenar:

RBH-M63-D: Wiegand DESFire
RBH-M63-D-O: OSDP DESFire
RBH-M63-S: CSN Wiegand
RBH-M63-S-O: CSN OSDP
PRBH-M63-SWPL: Caja frontal para caja eléctrica

RV-1.2

www.rbh-access.com

RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com

rbhaccess

rbhaccesstech

www.rbh-access.com