



Lector Biométrico blueLINE RBH-BFR-150-DNB series

El lector de huellas dactilares y tarjetas MiFARE - DESFire de RBH
ahora compatible con las credenciales móviles
NFC y Bluetooth (blueLINE)

RBH-BFR-150-DNB-SERIES

El lector de huellas dactilares más vendido de RBH, el BFR-150, ha sido actualizado para leer las galardonadas credenciales móviles ultraseguras NFC y Bluetooth de RBH.

Los usuarios se beneficiarán de su incomparable rendimiento, facilidad de uso, precisión y rápida velocidad de verificación, además de poder usar la ya probada e innovadora tecnología blueLINE.



OSDP V1 y V2

Diseño compacto

Más de 9500
plantillas

Rápida velocidad
de emparejamiento

Compatible con credenciales
móviles NFC y Bluetooth (BLE)

Sistemas de gestión y administración

Compatible con los sistemas de gestión y administración de RBH Access Control

- **AxiomXa**
- **AxiomCLOUD**
- **AxiomV**
- **Integra32**

**Funciona además con la mayoría de sistemas de otras marcas.

Cómo solicitar este producto

RBH-BFR-150-D para sector

RBH-BFR-150-S para CSN

Especificaciones

Opciones de verificación	Huella / Huella + Tarjeta / Tarjeta / b
Modo de verificación	1:1 / 1:N
Tiempo de verificación	Menos de 2 segundos (modo de verificación 1:1)
Tiempo de registro	Menos de 3 segundos
Plantillas	9.500
Tecnología	DESFire (EV 1/2/3) / Bluetooth / NFC
Lector integrado	SECTOR / CSN para MIFARE Classic / Plus / DESFire EV1/2/3 (RBH-BFR-150-D para sector & RBH-BFR-150-S for CSN)
Rango de lectura	CSN: Tag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm) Sector: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) NFC: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) Bluetooth: 30ft (9.14mt)
PC a lector / Panel a lector	Ethernet TCP / Cable IP / Wiegand (6 cables conductores blindados y trenzados, 18-22 AWG)
Comunicación	
Método de comunicación	TCP/IP, Weigand, OSDP ver. 1 y 2
Entorno de comunicación	LAN / WAN
Interfaz de comunicación	10/100M Base-T, Auto Crossover
Salida Wiegand	1
Timbre	Tono simple
Interruptor antisabotaje	Si
Información (física / electricidad)	
Voltaje	DC 9~24 V, 1A
Temperatura	0°C hasta 55°C (32°F hasta 131°F)
Humedad	5% - 95% RH
Nivel de protección	IP-54
Dimensiones	160 x 57 x 40 mm - (6.2 x 2.2 x 1.5 in)
Peso	180 gr - (0.3 lb)
Certificaciones	


*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com