



Lector blueLINE tipo (Single Gang)

RBH-N86-DNB Series

Lector blueLINE para montaje en caja de luz (Single Gang), compatible con múltiples tipos de credenciales incluyendo credenciales móviles RBH

www.rbh-access.com

RBH-N86-DNB SERIES

El lector RBH-N86 para montaje en caja de luz, lee tarjetas y tags de 13,56mhz MIFARE o DESfire con los más altos estándares de seguridad. Vienen con tecnología Bluetooth y NFC con el que podrá usar las credenciales móviles blueLINE (disponibles de forma gratuita en la App store). Los lectores vienen de serie con salida wiegand de 50 bits para sistemas propios y 34 bits para sistemas de terceros. Para sistemas orientados a OSDP, estos son compatibles con OSDP 1.0 y 2.0 Todos los lectores están preparados para su uso en interiores y exteriores ya que cuentan con protección IP-65.



MIFARE CSN

MIFARE SECTOR

DESFire EV1-3

Bluetooth - NFC




Indicador LED Tri color

Compatible con:



Funciona además con la mayoría de sistemas de otras marcas.

Especificaciones

Referencia	RBH-N86-DNB SERIES
Tipos de tarjetas	La mayoría de credenciales MIFARE (CLASSIC / PLUS / DESFire EV1, EV2, EV3) Credenciales móviles blueLINE NFC y Bluetooth.
Comunicación	Wiegand - OSDP (Ver 1 y 2)
Dimensiones	4.75" X 3.125" X .75" (119mm X 80mm X 20mm)
Material de construcción	ABS
Rango de lectura	CSN: Tag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm) Sector: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) NFC: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm) Bluetooth: 30ft (9.14mt)
Cableado Wiegand	500' (152m) max, 18 - 22 AWG, 6-7 Cable blindado
Cableado OSDP (Ver 1 y 2)	RS485: 4000' (1219m) max, 20 - 22 AWG, 1 par trenzado y blindado. Energía: 2000' (610m) max, 18 - 22 AWG 2 conductor trenzado
Temperatura	-40° F hasta +158° F (-40° C hasta + 70° C)
Color	Negro
Notificación	LED Tri color, Tono simple
Frecuencia	13.56 MHz / Bluetooth
Cable de conexión	18 pulgadas (47 cm) Pigtail
Nivel de protección	IP-65
Peso	5.29 oz. (150 gr)
Energía	12 - 15 VDC @ 100 mA
Certificaciones	FC CE   

Órden:

RBH-N86-DNB-D para sector
RBH-N86-DNB-S para CSN

Con tecnología:






RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com