



Lector blueLINE tipo (Single Gang)

RBH-N86G Series

Lector blueLINE para montaje en caja de luz (Single Gang), compatible con diversos tipos de credenciales.

RBH-N86G SERIES

El lector RBH-N86G para montaje en caja de luz, lee tarjetas y tags de 13,56mhz MIFARE o DESfire con los más altos estándares de seguridad. Los lectores vienen de serie con salida wiegand de 50 bits para sistemas propios y 34 bits para sistemas de terceros. Para sistemas orientados a OSDP, estos son compatibles con OSDP 1.0 y 2.0 Todos los lectores están preparados para su uso en interiores y exteriores ya que cuentan con protección IP-65.



MIFARE CSN

MIFARE SECTOR

DESFire EV1-3

IP-65

Indicador LED Tri color

Compatible con:



Funciona además con la mayoría de sistemas de otras marcas.

Especificaciones

Referencia	RBH-N86G SERIES
Tipos de tarjetas	La mayoría de credenciales MIFARE (CLASSIC / PLUS / DESFire EV1, EV2, EV3)
Comunicación	Wiegand - OSDP (Ver 1 y 2)
Dimensiones	4.75" X 3.125" X .75" (119mm X 80mm X 20mm)
Material de construcción	ABS
Rango de lectura	CSN: Tag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm) Sector: Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm)
Cableado Wiegand	500' (152m) max, 18 - 22 AWG, 6-7 Cable blindado
Cableado OSDP (Ver 1 y 2)	RS485: 4000' (1219m) max, 20 - 22 AWG, 1 par trenzado y blindado. Energía: 2000' (610m) max, 18 - 22 AWG 2 conductor trenzado
Temperatura	-40° F hasta +158° F (-40° C hasta + 70° C)
Color	Negro
Notificación	LED Tri color, Tono simple
Frecuencia	13.56 MHz
Cable de conexión	18 pulgadas (47 cm) Pigtail
Nivel de protección	IP-65
Peso	5.29 oz. (150 gr)
Energía	12 - 15 VDC @ 100 mA
Certificaciones	

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Órden:


RBH-N86G-D para sector
RBH-N86G-S para CSN



RBH Access Technologies, Inc.
2 Automatic Road, Suite 108
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515
1-905-790-3680

info@rbh-access.com



www.rbh-access.com