



Lector con teclado blueLINE

## RBH-NK86G-DNB Series

Lector blueLINE para montaje en caja de luz (Single Gang) con función de teclado y compatibilidad múltiples tipos de credenciales para un doble factor de autenticación.

# RBH-NK86G-DNB SERIES

El lector RBH-NK86G-DNB para montaje en caja de luz (Single Gang), lee tarjetas y tags de 13,56mhz Mifare o Desfire además de utilizar tecnologías Bluetooth y NFC con el que podrá usar las credenciales móviles blueLINE (disponibles de forma gratuita en la App store). Lector multi propósito debido a su doble factor de autenticación (Pin + credencial) Compatible con OSDP 1.0 y 2.0 además de estar diseñados para su uso en interiores y exteriores ya que cuentan con protección IP-65.



MiFare CSN

MiFare SECTOR

DESFire EV1-EV3

Bluetooth - NFC

Múltiples opciones de autenticación

Compatible con:



Funciona además con la mayoría de sistemas de otras marcas.

## Especificaciones

|                          |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia               | RBH-NK86G-DNB SERIES                                                                                                                                                                              |
| Tipos de credenciales    | La mayoría de credenciales MIFARE (CLASSIC / PLUS / DESFire EV1, EV2, EV3) Credenciales móviles blueLINE NFC y Bluetooth.                                                                         |
| Comunicaciones           | Wiegand - OSDP (Ver 1 -2)                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones              | 4.75" X 3.125" X .75"<br>(119mm X 80mm X 20mm)                                                                                                                                                    |
| Material de construcción | ABS                                                                                                                                                                                               |
| Rango de lectura         | <b>CSN:</b> Tag: 4" (100mm) - Tarjeta: 6" (150mm)<br><b>Sector:</b> Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm)<br><b>NFC:</b> Tag: 1.5" (38mm) - Tarjeta: 3" (76mm)<br><b>Bluetooth:</b> 30ft (9.14mt) |
| Cableado Wiegand         | 500' (152m) max, 18 - 22 AWG, 6-7 Cable blindado                                                                                                                                                  |
| Cableado OSDP (Ver 1 -2) | RS485: 4000' (1219m) max, 20 - 22 AWG, 1 par trenzado y blindado. Energía: 2000' (610m) max, 18 - 22 AWG 2 conductor trenzado                                                                     |
| Temperatura              | -40° F hasta +158° F (-40° C hasta + 70° C)                                                                                                                                                       |
| Color                    | Negro                                                                                                                                                                                             |
| Notificación             | LED Tri color, Tono simple                                                                                                                                                                        |
| Frecuencia               | 13.56 MHz / Bluetooth                                                                                                                                                                             |
| Tipo de Conector         | 18 inch (47 cm) Pigtail                                                                                                                                                                           |
| Nivel de protección      | IP-65                                                                                                                                                                                             |
| Peso                     | 5.29 oz. (150 gr)                                                                                                                                                                                 |
| Energía                  | 12 - 15 VDC @ 100 mA                                                                                                                                                                              |
| Certificaciones          | FC CE BIS ETL UL Pendiente                                                                                                                                                                        |

\*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

## Orden:

RBH-NK86G-DNB-D para sector  
RBH-NK86G-DNB-S para CSN

Con tecnología:






RBH Access Technologies, Inc.  
2 Automatic Road, Suite 108  
Brampton ON L6S 6K8, Canada

1-905-790-1515  
1-905-790-3680

[info@rbh-access.com](mailto:info@rbh-access.com)



[www.rbh-access.com](http://www.rbh-access.com)